



□ □ □ Блок питания трансформаторный одноканальный с индикацией БПТ-24-1-И

Блок питания трансформаторный одноканальный с индикацией БПТ-24-1-И предназначен для питания преобразователей с унифицированным выходным токовым сигналом 4-20 мА и индикации физических величин (давления, температуры, уровня и т.д.), преобразованных в электрический унифицированный сигнал постоянного тока 4-20 мА.

БПТ-24-1-И является микропроцессорным, переконфигурируемым потребителем прибором, имеет 2-х кнопочную клавиатуру, позволяющую автономно изменять параметры конфигурации.

□ □ □ Технические характеристики:

- выходное напряжение, В: 24 ± 1
- максимальный выходной ток, мА: 25
- напряжение питающей сети, В: $\sim 220 \pm 10\%$

- частота питающей сети, Гц: 50
- номинальная потребляемая мощность, не более, ВА: 3
- диапазон входного унифицированного сигнала, мА: 4-20
- диапазон рабочих температур, °С: -30...+50
- относительная влажность воздуха, не более, %: 80
- климатическое исполнение: УХЛ4.2
- защита от пыли и влаги: IP40
- габаритные размеры, мм: 90x60x80
- вес, не более, кг: 0,25
- способ монтажа: настенный или DIN-рейка
- гарантийный срок эксплуатации: 24 месяца

Производитель: ["НПП Газприбор"](#)

Техническая документация: